



ESTÉTICA

- Diseño cúbico con acabados limpios y sencillos
- **Puerta de cristal serigrafiada**
- Tamaño generoso ideal para troncos de 50 cm

MATERIALES

- Revestimiento de acero grueso negro (también la parte trasera revestida de acero negro)
- Placa de hierro fundido con rampa de aire secundario
- Parrilla de hierro fundido (3 piezas)
- Placa de montaje en pared de acero grueso (3 mm)
- Ganchos de montaje integrados en la parte posterior de la unidad de acero de gran calibre (6 mm)

COMBUSTION

- Cámara de combustión de última generación para una combustión más eficiente y limpia (mínimo contenido de CO y polvo) gracias a factores esenciales:
 - su estanqueidad para un perfecto control del aire de combustión (aire primario, aire secundario y aire de ventana totalmente canalizados y ajustables)
 - sus 2 deflectores de acero y acero inoxidable forrados de vermiculita (desmontables sin herramientas)
 - su colector de aire secundario para una doble combustión eficiente
- Transferencia de calor natural a la parte delantera de la unidad para un confort óptimo

USO

Control de aire único para un perfecto control de la combustión

- Cenicero de fácil acceso
- Sistema de vidrio limpio

INSTALACIÓN

- La elección e instalación de las fijaciones depende de la naturaleza de la pared y es responsabilidad del instalador
- La pared debe soportar el peso del aparato (incluidos los tubos de conexión y la carga de madera)


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO		
Modelo	LE MARAIS MURAL 700	SAINT GERMAIN MURAL 800
Tamaño troncos de leña	50 (55 max.)	50 (60 max.)
5 años de garantía	5 años	
Dimensiones ancho x alto x fondo (cm)	67 x 56 x 51	76 x 56 x 51
Peso bruto	143 Kg	187 Kg
Peso neto	119 Kg	162 Kg
RENDIMIENTO DEL PRODUCTO		
Potencia nominal	7,9 kW	8,8 kW
Rango de potencia	5 a 14 kW	7 a 14 kW
Rendimiento	75%	77%
Emisión de CO (13% O2)	0,09%	0,08%
Doble combustión	Sí	
ECODESIGN	Sí	
Flamme verte	7 estrellas	
Dispositivo compatible con BBC / RT 2012 (RE 2020)	Sí	

INSTALACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO		
Modelo	LE MARAIS MURAL 700	SAINT GERMAIN MURAL 800
Ø de la boquilla de salida de humos	150 mm	
Conexión de gases de combustión	Superior	
Boquilla de gases de combustión	Macho	
Ø de la boquilla de entrada de aire de combustión	75 mm (trasero)	
Temperatura media de los gases de combustión	278 °C	328 °C
Caudal másico de humos	38 g/s	6,91 g/s
Depresión de la boquilla para dimensionamiento	12 Pa	
Emisión de CO ²	8,14%	11,3%
Distancia de instalación trasera	0 cm	
Distancia de instalación lateral	30 cm	35 cm

* 2 años producto y 5 años cámara de combustión



INTÉRIEUR LE MARAIS 700



INTÉRIEUR SAINT GERMAIN 800



LE MARAIS MURAL 700
FR9011030B
EAN: 3760075412029

SAINT GERMAIN MURAL 800
FR9011060B
EAN: 3760075412050

