

Stûv tulp Especificaciones técnicas

Características técnicas	Stûv B-35	Stûv B-50	Stûv B-60	Stûv B-60 PB	Stûv B-80	
conducto ø mm	100-150	100-150	100-150		100-150	
clase de eficiencia*	2	2	2		2	
potencia calorífica nominal kW	7,5	7,5	10,3		10,3	
banda de potencia kW	3,5 - 7,5	3,5-7,5	5,5 - 10,3		5,5 - 10,3	
peso del aparato kg	120	110	125		145	
consumo de gas min m³/h	0,5	0,5	0,6		0,6	
consumo de gas max m³/h	1,1	1,1	1,4		1,4	
quemador con efecto "leña"			s		s	
disponible en modelo doble cara	o	o				
disponible en modelo 3 caras						
disponible en modelo esquina I/D					o	
Opciones y accesorios	Stûv B-35	Stûv B-50	Stûv B-60	Stûv B-60 PB	Stûv B-80	
+ cárter de convección	o	o	o	o	o	
Fondo						
+ acero negro	s	s	s		s	
+ cristal negro	o	o (B-50 rectangle)	o		o	
+ láminas de hierro 'Piet Boon'		o (B-50 rectangle)	o	s	o	
Llenado interior						
+ juego de troncos	s	s	s	s	s	
+ piedras antracita	o	o	o		o	
+ piedras blancas	o	o	o		o	
Marco Under-Cover						
+ UC 35-100	o					
+ UC 35 Piet Boon	o					
+ UC 50 rond		o (B-50 rond)				
+ UC 100 Piet Boon						
+ UC 100 Roderick Vos	o					
+ UC 100 H						
+ UC 150 Piet Boon						
Marco acero						
+ SC 35	o					
+ SC 50 stone		o (B-50 rectangle)				
+ SC 100						
+ marco ancho Piet Boon						
Rejas frontales						
+ strips Piet Boon				o		
+ cristal antirreflectante	o	o	o	o	o	

s: estándar
o: opción

	Stûv B-95	Stûv C-200	Stûv B-100	Stûv B-100 PB	Stûv B-100 H	Stûv B-100 H PB	Stûv B-120	Stûv B-150
	130-200	130-200	130-200		130-200		130-200	130-200
	2	2	2		2		2	2
	9	9	8,8		11,2		11,3	12,1
	4,0 – 9,0	4,0 – 9,0	4,0 – 8,8		6,0 – 11,2		6,0 – 11,3	6,5 – 12,1
	110	170	130		160 (140 3C)		140	160
	0,6	0,6	0,6		0,7		0,7	0,8
	1,3	1,3	1,3		1,5		1,6	1,8
					s			
			o				o	o
	o	s			o			
	o		o					
	Stûv B-95	Stûv C-200	Stûv B-100	Stûv B-100 PB	Stûv B-100 H	Stûv B-100 H PB	Stûv B-120	Stûv B-150
	o	o	o	o	o	o	o	o
	s	s	s		s		s	s
	o	o	o		o		o	o
			o	s	o	s	o	
	s	s	s	s	s	s	s	s
	o	o	o		o		o	o
	o	o	o		o		o	o
			o					
			o					
			o					
					o			
								o
			o					
				o (110 x 45)		o (110 x 75)		
				o		o		
	o	o	o	o	o	o	o	o

*Clase 2: Entre 65 y 80%. Medida para el gas de tipo G20.
Los valores varían según la región y la naturaleza del gas.