



ESTÉTICA

- **Puerta de cristal serigrafiada**
- Marco estándar para un acabado perfecto
- Vista panorámica del fuego para disfrutar en gran formato
- **Carenado de protección opcional**

MATERIALES

- Elemento calefactor de acero grueso
- Interior reforzado, vermiculita + acero (alta durabilidad)
- Parrilla de hierro fundido (3 piezas)

COMBUSTION

- Cámara de combustión de última generación para una combustión más eficiente y limpia (mínimo contenido de CO y polvo) gracias a factores esenciales:
 - su estanqueidad para un perfecto control del aire de combustión (aire primario, aire secundario y aire de ventana totalmente canalizados y ajustables)
 - sus 2 deflectores de acero y acero inoxidable revestidos de vermiculita (desmontables sin herramientas)
 - su colector de aire secundario para una doble combustión eficiente
- Liberación natural del calor hacia la parte delantera del aparato para un confort óptimo

USO

- Control de aire único para un perfecto control de la combustión
- Cenicero de fácil acceso
- Puerta de apertura lateral
- El aire de convección puede dirigirse a la distribución de aire o a la habitación (instalación, sólo chimenea)
- Turbina: 2 velocidades de ventilador (240 m3/h) - (opción)
- Sistema de vidrio limpio

INSTALACIÓN

- Elemento calefactor estanco y conectable
 - Aire primario, secundario y de ventana canalizado

OPCIONES

- Turbina de 240 m³/h para montar con carcasa 1000 y base PS100
- Carenado de protección
- Distribuidor de aire:
 - 4 boquillas de Ø125mm
 - 2 boquillas Ø150mm
- Piernas

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Tamaño troncos de leña	50 (80 max.)
Garantía* (si procede)	5 años
Dimensiones ancho x alto x fondo (cm)	104 x 59,5 x 48
Peso bruto	190 Kg
Peso neto	160 Kg
RENDIMIENTO DEL PRODUCTO	
Potencia nominal	10 kW
Rango de potencia	7 a 14 kW
Rendimiento	77%
Emisión de CO (13% O2)	0,098%
Doble combustión	Si
ECODESIGN	Si
Flamme verte	7 estrellas
Dispositivo compatible con BBC / RT 2012 (RE 2020)	Si

* 2 años producto y 5 años cámara de combustión

INSTALACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO	
Ø de la boquilla de salida de humos	180 mm
Conexión de gases de combustión	Superior
Boquilla de gases de combustión	Macho
Ø de la boquilla de entrada de aire de combustión	75 mm (conexión inferior y posterior)
Temperatura media de los gases de combustión	256 °C
Caudal másico de los gases de combustión	8,9 g/s
Depresión óptima salida de humos	12 Pa
Emisión de CO²	8,2%
Distancia de instalación trasera	5 cm
Distancia de instalación lateral	5 cm



HONORÉ 1000
FR9011150B
EAN: 3760075412142



DISTRIBUCIÓN DE AIRE PRECORTADO (OPCIONAL)

REFUERZO INTERNO