### ESTÉTICA

- **Puerta de cristal serigrafiada**
- **Marco estándar para un acabado perfecto**
- **Carenado de protección de serie**

### MATERIALES

- Cámara de combustión de acero grueso
- Placa de hierro fundido con rampa de aire secundario
- Parrilla de hierro fundido (3 piezas)

DISTRIBUCIÓN DE AIRE PRECORTADA

INTERIOR DE HIERRO FUNDIDO

### COMBUSTIÓN

- Cámara de combustión de última generación para una combustión más eficiente y limpia (mínimo contenido de CO y polvo) gracias a factores esenciales:
- su estanqueidad para un perfecto control del aire de combustión (aire primario, aire secundario y aire de ventana totalmente canalizados y ajustables)
- sus 2 deflectores de acero y acero inoxidable forrados de vermiculita (desmontables sin herramientas)
- su colector de aire secundario para una doble combustión eficiente
- Transferencia de calor natural a la parte delantera de la unidad para un confort óptimo.

### USO

Control de aire único para un perfecto control de la combustión
- Cenicero de fácil acceso
- Puerta de apertura lateral
- El aire de convección puede dirigirse a la distribución del aire o a la habitación (instalación, sólo chimenea)
- Turbina: 2 velocidades de ventilador (180m3/h) - (opción)
- Sistema de vidrio limpio

### INSTALACIÓN

- Cámara de combustión estanca y conectable.
- Aire primario, secundario y de ventana canalizado
- Totalmente cerrado para una máxima comodidad y seguridad

### OPCIONES

- Turbina: 2 velocidades de ventilador (180m3/h)
- Distribución del aire:
- 2 boquillas Ø125mm (Honoré 600)
- 4 boquillas Ø125mm (Honoré 700)
- 2 boquillas Ø150mm (Honoré 700)
- Piernas
- Kit de protección

| INFORMACIÓN DEL PRODUCTO | | |
|---|---|---|
| Modelo | **HONORÉ 600** | **HONORÉ 700** |
| Tamaño troncos de leña | **33 (43 máx.)** | **50 (55 máx.)** |
| Garantía* | **5 años** | |
| Dimensiones ancho x alto x fondo (cm) | **59 x 55,5 x 40,5** | **71 x 59,5 x 48** |
| Peso bruto | **99 Kg** | **122 Kg** |
| Peso neto | **88 Kg** | **99 Kg** |

| RENDIMIENTO DEL PRODUCTO | | |
|---|---|---|
| Potencia nominal | **6 kW** | **8 kW** |
| Rango de potencia | **3 a 10 kW** | **5 a 14 kW** |
| Rendimiento | **75%** | **85%** |
| Emisión de CO (13% O2) | **0,09%** | |
| Doble combustión | **Si** | |
| ECODESIGN | **Si** | |
| Flamme verte | **7 estrellas** | |
| Aparato estanco | **Si** | |

*2 años producto y 5 años cámara de combustión

| INSTALACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO | | |
|---|---|---|
| Modelo | **HONORÉ 600** | **HONORÉ 700** |
| Ø de la boquilla de salida de humos | **150 mm** | |
| Conexión de gases de combustión | **Superior** | |
| Boquilla de gases de combustión | **Macho** | |
| Ø de la boquilla de entrada de aire de combustión | **75 mm (conexión inferior y posterior)** | |
| Temperatura media de los gases de combustión | **220°C** | **174°C** |
| Caudal másico de los gases de combustión | **4,7 g/s** | **6,8 g/s** |
| Depresión óptima salida de humos | **12 Pa** | |
| Emisión de $CO^2$ | **11,6%** | **9,1%** |
| Distancia de instalación trasera | **5 cm** | |
| Distancia de instalación lateral | **5 cm** | |

**HONORÉ 600**
FR9011090B
EAN: 3760075412081

**HONORÉ 700**
FR9011100B
EAN: 3760075412098