



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO		
Modelo	HONORÉ 800	HONORÉ 800 H.
Tamaño troncos de leña	50 (60 max.)	
Garantía* (si procede)	5 años	
Dimensiones ancho x alto x fondo (cm)	80 x 70 x 48	80 x 59,5 x 48
Peso bruto	147 Kg	136 Kg
Peso neto	121,5 Kg	110,5 Kg
RENDIMIENTO DEL PRODUCTO		
Potencia nominal	10,6 kW	10 kW
Rango de potencia	7 a 14 kW	
Rendimiento	76,7%	78%
Emisión de CO (13% O2)	0,09%	
Doble combustión	Sí	
ECODESIGN	Sí	
Flamme verte	7 estrellas	
Aparato estanco	Sí	

INSTALACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO		
Modelo	HONORÉ 800	HONORÉ 800 H.
Ø de la boquilla de salida de humos	150 mm	
Conexión de gases de combustión	Superior	
Boquilla de gases de combustión	Macho	
Ø de la boquilla de entrada de aire de combustión	75 mm (conexión inferior y posterior)	
Temperatura media de los gases de combustión	326 °C	
Caudal máscico de los gases de combustión	8,75 g/s	8 g/s
Depresión óptima salida de humos	12 Pa	
Emisión de CO²	10,43%	11%
Distancia de instalación trasera	5 cm	
Distancia de instalación lateral	5 cm	

* 2 años producto y 5 años cámara de combustión

ESTÉTICA

- Puerta de cristal serigrafiada
- Marco estándar para un acabado perfecto
- Carenado de protección de serie

MATERIALES

- Elemento calefactor de acero grueso
- Placa de hierro fundido con rampa de aire secundario
- Parrilla de hierro fundido (3 piezas)

COMBUSTION

- Cámara de combustión de última generación para una combustión más eficiente y limpia (mínimo contenido de CO y polvo) gracias a factores esenciales:
 - su estanqueidad para un perfecto control del aire de combustión (aire primario, aire secundario y aire de ventana totalmente canalizados y ajustables)
 - sus 2 deflectores de acero y acero inoxidable revestidos de vermiculita (desmontables sin herramientas)
 - su colector de aire secundario para una doble combustión eficiente
- Transferencia de calor natural a la parte delantera de la unidad para un confort óptimo.

USO

- Control de aire único para un perfecto control de la combustión
- Cenicero de fácil acceso
- Puerta de apertura lateral
- El aire de convección puede dirigirse a la distribución del aire o a la habitación (instalación, sólo chimenea)
- Turbina: 2 velocidades de ventilador (180m3/h) - (opción)
- Sistema de vidrio limpio

INSTALACIÓN

- Elemento calefactor estanco y conectable
- Aire primario, secundario y de ventana canalizado
- Totalmente cerrado para una máxima comodidad y seguridad

OPCIONES

- Turbin a: 2 velocidades de ventilador (180m3/h)
- Distribuidor de aire :
 - 4 boquillas de Ø125mm
 - 2 boquillas Ø150mm
- Piernas
- Kit de protección



HONORÉ 800
FR9011110B
EAN: 3760075412104



HONORÉ 800 HORIZON
FR9011120B
EAN: 3760075412111



DISTRIBUCIÓN DE AIRE PRECORTADO

INTERIOR DE HIERRO FUNDIDO